IN5130 (SERIE)

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant

Imágenes nítidas y brillantes, exactamente donde usted las necesita.

IN5130 (SERIE)

Proyectores LCD poderosos, versátiles y eficientes para eventos de gran escala.

La serie IN5130 de proyectores 3LCD son de fácil instalación y uso, y le brindan una imponente calidad de proyección a un precio asequible.

Alguna de las grandes cualidades de este pequeño y potente proyector incluye las tres opciones de resolución, su alta luminosidad, cuatro lentes opcionales, y ajuste de lente, foco y zoom motorizado. Y en adición, ofrece una amplia variedad de opciones de conectividad y aun más cualidades formidables, como cambio de lente motorizado, memoria de ajuste de lente y posicionamiento en pila instantánea. Esta última cualidad duplica el brillo de la imagen y facilita la duplicación de imagen para asegurar una proyección a prueba de fallos.

Y, como de costumbre por ser InFocus, con la serie IN5130 usted obtiene una imponente calidad de imagen, y un apoyo de producto de primera con base en los Estados Unidos.

¿Por qué seleccionar la Serie IN5130?

- Hasta 5000 lúmenes para imágenes perfectamente nítidas en espacios con mucha luz ambiental.
- Gama completa de resoluciones incluyendo WUXGA
- Cuatro lentes opcionales para ajustar los detalles de la proyección
- Conectividad y control integral
- Última tecnología de LCD inorgánica, para años de uso sin preocupaciones y sin degradación de la imagen
- SplitScreen (excepto el IN5132) e Instant Stack
- Cambio de lente y zoom completamente motorizado
- Hasta 4000 horas de lámpara y 15,000 horas de filtro para una larga vida

IN5132

XGA
(1024 x 768)
5000 lúmenes
1.5-2.2 lente incluido

IN5134

WXGA
(1280 x 800)
4000 lúmenes
1.5-2.2 lente incluido

IN5135

WUXGA
(1920 x 1200)
4200 lúmenes
1.5-3.0 lente incluido

Cautive su Audiencia con Imágenes Imponentes

Hasta 5000 Lúmenes de Brillo

La serie IN5130 proyecta imágenes nítidas, sin fisuras, tipo película, a través de largas distancias y en espacios con mucha luz ambiental. Esto hace posible mantener el salón iluminado para fomentar la interacción y la colaboración, y facilitar la toma de notas. Y con una vida de lámpara de hasta 4000 horas, no necesitará ver el interior del proyector por mucho tiempo.

Óptica Inorgánica Duradera

El LCD inorgánico y de larga vida de la serie IN5130 proporciona colores fieles y una sofisticada escala de grises que dan vida a cada imagen que proyecta. Además, la capa inorgánica aumenta considerablemente la confiabilidad.

Alto Rendimiento de Resolución

La Serie IN5130 proporciona un gama complete de resoluciones nativas XGA, WXGA y WUXGA. WUXGA de alto rendimiento significa que verá casi cualquier fuente como originalmente fue intencionado, sin cambios de escala o ajustes manuales, incluyendo ordenadores portátiles de pantalla ancha y fuentes de video HD 1080p.

Modo de Simulación DICOM

Para proyectar radiografías e imágenes médicas, los proyectores de la serie IN5130 brindan el modo DICOM (Imágenes Digitales y Comunicaciones en la Medicina). Al proyectar una escala de grises más sofisticada, DICOM convierte los IN5130 en proyectores ideales para el adiestramiento y la instrucción médica.

Obtenga la Imagen y el Posicionamiento Perfecto

Cuatro Lentes Opcionales
Los cuatro lentes opcionales de los proyectores de la serie IN5130 le brindan mayor flexibilidad en la colocación del proyector sin importar el tamaño de la sala, sean salas de conferencias pequeñas o grandes auditorios. Desde ultra tiro corto hasta ultra tiro largo, el cambio de lentes es rápido y fácil.

Memoria de Ajuste de Lente
Guardar configuraciones de ajustes de lente en la memoria del proyector le ahorra tiempo al momento de cambiar de fuentes con diferentes proporciones de aspecto. Esto ocurre también al cambiar de pantallas, como sucede en un auditorio con múltiples configuraciones de visualización.

Relación de Tiro Ancho Estándar
El lente del proyector estándar del IN5135 (LENS-071) con una relación de tiro de 1.5–3.0 le brinda flexibilidad de colocación, y le permite compensar por errores de cálculo de distancia producidos durante la instalación.

Colocación en Pila Instantánea
Fácil de apilar, alinear y controlar dos proyectores IN5130 a la vez utilizando la función de Instant Stack, pila instantánea. Duplique la luminosidad para lograr una imagen aún más brillante. O deje que los proyectores trabajen por separado para una operación ininterrumpida y sin fallas 24/7, si uno falla, el otro continúa.

Logre Presentaciones a su Gusto con Opciones de Proyección

Proyecciones en la Red
Conecte y opere remotamente su proyector IN5130 a través de una conexión de red. Permita que presentadores en cualquier parte del mundo muestren sus presentaciones con tan sólo el acceso a la red, desde salas de conferencia u oficinas en el hogar.

Proyección SplitScreen
El IN5134 y el IN5135 pueden proyectar imágenes de dos fuentes diferentes al mismo tiempo, eliminando la necesidad de múltiples pantallas en videoconferencia, pizarrón blanco o colaboración.

Presentaciones Sin Ordenador
Presente directamente del puerto USB, sin necesidad de un ordenador.

Conectividad Total

HDMI 1.4 x 2	Video Componente (RCA)
VGA	Video Compuesto
USB Tipo A x 2	Entrada audio estéreo 3.5mm x 2
5BNC	Entrada y salida audio estéreo RCA
S-Video	RJ45/LAN
RS232C	

Conecte, Controle y Administre Con Comodidad Digital

Preparados para Crestron y AMX
Los proyectores IN5130 están conectados con Crestron RoomView para integrar instantáneamente con los sistemas de Crestron sin necesidad de un procesador de control ni programaciones. También incorporan con AMX Device Discovery, que permite el controlador AMX detectar dinámicamente el proyector y configurarlo automáticamente con el controlador correcto para hacer posible el control remoto.

Preparados para Opción Inalámbrica
Para conectar inalámbricamente a la red, conecte nuestro dispositivo inalámbrico opcional en la parte posterior del proyector. Presente inalámbricamente, e incluso controle y administre sobre la red, sin cables.

Software ProjectorNet 3.1
Administre y brinde apoyo a sus proyectores IN5130 remotamente a través de la red existente desde un sólo ordenador. Programe mantenimientos remotos, horas de lámpara de monitor, condiciones del proyector, y establezca horario de encender y apagar para ahorrar costos administrativos y de mantenimiento.

Especificaciones*

	IN5132	IN5134	IN5135
Resolución Nativa	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WUXGA (1920 x 1200)
Resolución Máxima	WUXGA (1920 x 1200)		
Tecnología de Proyección	3LCD		
Brillo	5000 lúmenes (4000 Modo Eco)	4000 lúmenes (3200 Modo Eco)	4200 lúmenes (3360 Modo Eco)
Vida Útil de Lámpara**	2500 horas (4000 horas Modo Eco)		
Potencia de Lámpara	245 w (170 w Modo Eco)		
Relación de Contraste	3000:1		
Lente Estándar - Relación de Tiro	1.5 – 2.2		1.5 – 3.0
- Relación de Zoom	1.5x		2.0x
Ajuste de Lente (de Lente Estándar)			
- Vertical	+12.5%, -50%	+25%, -50%	+11.1%, -50%
- Horizontal	± 10%		
Relación de Aspecto (Nativa)	4:3	16:10	
Relación de Aspecto (Apoyada)	4:3. 16:10, 16:9, Auto		
Ancho de Imagen	24 – 480 in / 0.6 – 12.2 m	25.4 – 508.8 in / 0.6 – 12.9 m	
Corrección Trapezoidal (Auto)	± 35° vertical / ± 35° horizontal		
Sinc - Escaneo Frec Horizontal	31.5 - 106kHz		
- Escaneo Frec Vertical	56 - 120Hz		
Conectores (Entradas)	HDMI 1.4 x 2, VGA, BNC, USB Tipo A x 2, USB Tipo B, Compuesto, S-Video, Componente, RJ45/LAN, Entrada estéreo 3.5 mm x 2, entrada estéreo RCA		
Conectores (Salidas)	Salida Monitor (VGA), salida audio estéreo RCA, salida remoto de cable		
Control	RS232C, RJ45/LAN, Remoto de cable AMX Device Discovery, Conectado Crestron RoomView		
Audio	16 W (8 W x 2)		
Compatibilidad de Video	Estándar (NTSC, NYSC 4.43, PAL/M/N, SECAM), SD (480i, 480p, 576i), HD (720p, 1080i, 1080p)		
Ruido Audible (Típico)	35 dB Modo Normal (29 dB Modo Eco)		
Compatibilidad Ordenador	PC, Mac		
Cantidad de Colores	1.07 billón		
Vida Útil de Filtro	15,000 horas		
Otras características	Cronómetro de Filtro, PJImage, PJMessenger, Active Iris, PerfectFit, Memoria de Lente, Modo DICOM, PJ-Link, Obturador, Plantilla de Pantalla de Instalación		
SplitScreen	No	Si	
Seguridad	Cerrojo Kensington, Barra de Seguridad, PIN de Usuario		
Dimensiones Producto	498 x 476 x 147 mm / 19.6 x 18.7 x 5.8 in (Ancho x Prof x Alto)		
Peso Producto	8.4 kg / 18.5 libras		8.6 kg / 19.0 libras
Dimensiones Embalaje	683 x 552 x 229 mm / 26.9 x 21.7 x 9.0 in (Ancho x Prof x Alto)		
Peso Embalaje	12.8 kg / 28.2 libras		
Altitud Máxima	3,068 m / 10,000 pies		
Temperaturas Operacionales	0 – 45° C / 32 – 113° F		
Control Remoto	Función Completa		
Consumo Energía	375W a 120V / 355W a 240 V		
Garantía	Garantía limitada de 2 años, garantía de la lámpara de 6 meses, garantía de accesorios de 90 días		
Accesorios Incluidos	Lente Estándar, Tapa de Lente, Cable VGA, Control remoto (sin baterías), Cubierta de adaptador, Cable de poder, Manual de Usuario, Tarjeta de seguridad		
Lenguajes Menú	Inglés, francés, alemán, español, italiano, noruego, holandés, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, sueco, ruso, finlandés, polaco, turco, portugués		
Aprobaciones	UL, c-UL, FCC (US/Canadá), CE (Europa), C-Tick (Australia)		

* Especificaciones de producto, ofertas y términos están sujetos a cambios en cualquier momento sin aviso previo.
** Vida de útil de la lámpara puede variar según el uso del proyector y el entorno ambiental. Las condiciones que puedan afectar la vida de la lámpara incluyen temperatura, altitud y rápidamente encender y apagar el proyector.

Bright Ideas Made Brilliant = Ideas Brillantes Que Deslumbran

©2013 InFocus Corporation. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. InFocus e InFocus Bright Ideas Made Brilliant son marcas comerciales o marcas registradas de InFocus Corporation en los Estados Unidos y otros países. Todas las marcas registradas se usan con permiso o son sólo con fines de identificación y son propiedad de sus respectivas compañías.
InFocus_IN5130_Series_DS_US_ES_25FEB13. Número de Parte: MMINFOCUS-0204

Lentes Opcionales

	#Parte	F-Stop	Relación Distancia Zoom	Relación Distancia Tiro	Relación Tiro	Ajuste Lente (H)	Ajuste Lente (V)
Lente de Tiro Ultra Corto	LENS-069	F1.8 (f=13mm)	Fiho	0.7~12.4m	IN5132: 1.0 IN5134: 1.0 IN5135: 0.8	Centro Fijo	Centro Fijo
Lente Estándar (incluido con IN5132/IN5134)	LENS-070	F1.6~2.0 (f=19~29mm)	x 1.5	Ancho: 0.9~18.2m Tele: 1.4~27.5m	1.5~2.2	±10%	IN5132: +12.5%, -50% IN5134: +25%, -50% IN5135: +0%, -50%
Lente Estándar (incluido con IN5135)	LENS-071	F1.6~2.9 (f=24~48mm)	x 2.0	Ancho: 1.2~23.2m Tele: 2.3~46.0m	1.5~3.0	±10%	IN5132: +12.5%, -50% IN5134: +25%, -50% IN5135: +11.1%, -50%
Lente de Tiro Largo	LENS-072	F1.7~2.0 (f=46~79mm)	x 1.7	Ancho: 2.2~43.8m Tele: 3.7~75.0m	2.8~4.9	±10%	IN5132: +12.5%, -50% IN5134: +25%, -50% IN5135: +0%, -50%
Lente de Tiro Ultra Largo	LENS-073	F1.7~2.0 (f=77~133mm)	x 1.7	Ancho: 3.9~72.9m Tele: 6.5~125.3m	4.9~8.3	±10%	IN5132: +12.5%, -50% IN5134: +25%, -50% IN5135: +0%, -50%

Accesorios Opcionales

Lámpara Remplazo (SP-LAMP-080)
Lentes (ver tabla superior)
Kit de Techo Universal (PRJ-MNT-INST)
Modulo Inalámbrico USB (SP-DONGLE-USB)
Maletín de Embalar (CA-ATA-INST)
Garantías Extendidas
(PROJ-EW1YR-I, PROJ-EW2YR-I)
Cables y adaptadores
Pantallas

Para más información, visite:
www.infocus.com/accessories

3LCD

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant

www.infocus.com

Sede Corporativa de InFocus
13190 SW 68th Parkway
Portland, Oregon 97223-8368, USA
Tel: (1) 503-207-4700
Tel sin cargos: (1) 877-388-8385
Fax: (1) 503-207-4707